



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
 N.I.F.: ESB-54.627.278  
 Paseo de los Molinos, 12  
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767  
 E: info@solarinnova.net  
 W: www.solarinnova.net



系列

玻璃/玻璃



光伏组件

参考  
介绍

SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-72

类

单晶



**材料**

英诺瓦太阳能采用最新的材料来制造光伏组件。

**用法**

我们的模组非常适合使用，因为它是排放最小化学污染的清洁能源，无噪音污染，可应用于任何场合的光电效应。

**正面**

组件的前面包含一个钢化的太阳能玻璃，包括：

- ☑ 高透过程率。
- ☑ 反射率低。
- ☑ 铁含量低。

**太阳能电池片**

这些光伏组件使用高效率的单晶硅电池（该电池由高纯度的硅制成），以便将太阳能转化为电能。

每片效率相同的电池用以模组，以便优化组件性能。

在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。

**密封**

电池电路层使用密封：

- ☑ EVA (聚氯乙烯)。
- ☑ POE (聚烯烃)。
- ☑ PVB (聚乙烯醇缩丁醛)。

**后部**

模块的背面含有低铁含量的钢化玻璃到外界因素的影响，并保证电气绝缘。

**接线盒**

IP67 的接线盒由耐高温塑料构成，含有端子，接线端子和保护二极管（旁路）。

这些模块配有对称长度的电缆，直径为4毫米的铜段和极低的接触电阻，所有这些模块均旨在实现最小的压降损耗。

**性能**

在整个光谱范围，其性能优异。在光线不足、无阳光直射（散射辐射）时效率仍保持高性能。这些组件的简单美观设计使得它们可广泛用于工业建筑、住宅楼宇（光伏市场新兴行业之一）和其他基础设施中。

**质量控制**

我们的质量控制分为三部分：

- ☑ 常规检查，能够保证原材料的质量。
- ☑ 生产程序上的质量控制。
- ☑ 通过对成品的可靠性和性能进行检查和测试，对成品进行质量控制。


**担保**

我们的制造厂已具备：

- ☑ 通过ISO 9001质量管理体系的认证。
- ☑ 通过ISO 14001环境管理体系认证。
- ☑ 通过OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。

**证书**

我们的光伏组件得到国际实验室的认证，这一系列的认证证明了我们产品的长期性能、整体质量符合国际安全标准。



制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
N.I.F.: ESB-54.627.278  
Paseo de los Molinos, 12  
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767  
E: info@solarinnova.net  
W: www.solarinnova.net



系列	玻璃/玻璃	参考	SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-72	类	单晶
----	-------	----	--------------------------	---	----

光伏组件  
光伏电池  
电气特征

类型	Monofacial	sc-Si	的温度系数		
机械特性					
高度	毫米	125 x 125 ±0,5	Tk 时的电压	%/K	-0,36
厚度	μm	210 ±20	Tk 时的电流	%/K	0,07
前面	[-]	Si3N4抗反射涂层	Tk 功率	%/K	-0,38
后面	[+]	铝背面场 (Al-BSF)			

光伏面板  
电气特征

STC (标准测试条件)						
最大功率	[Pmpp]	瓦	205	210	215	222 ±3% (*)
电源选择	[Pmpp]	瓦	0/+5			
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	37,08	37,44	37,80	38,30 IEC 60904-1
最大功率时的电流	[Impp]	安培	5,52	5,61	5,70	5,79 IEC 60904-3
开路电压	[Voc]	伏	45,09	45,50	45,86	46,32 ±3% (*)
短路电流	[Isc]	安培	5,78	5,92	6,03	6,13 ±4% (*)
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流	1500 / 1000			IEC / UL
串联后保险丝的最大电流值	[Icf]	数量	15			
效率	[ηm]	%	16,03	16,45	16,88	17,37
形状因数	[FF]	%	78,48	78,00	77,94	78,15
STC (标准测试条件): 辐照度: 1000 W/m <sup>2</sup> + 电池片温度: 25° C + 大气质量: 1.5 * (考虑LID, 认证机构的功率范围)						

NMOT (组件标称工作温度)						
最大功率	[Pmpp]	瓦	151	155	159	163 IEC 61215
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	33,76	34,09	34,42	34,88
最大功率时的电流	[Impp]	安培	4,48	4,56	4,63	4,70
开路电压	[Voc]	伏	41,21	41,59	41,92	42,34
短路电流	[Isc]	安培	4,69	4,80	4,89	4,97
NMOT (组件标称工作温度): 辐照度: 800 W/m <sup>2</sup> + 环境温度: 20° C + 大气质量: 1.5 + 风速: 1 m/s						

机械特性						
面板	宽度 (X)	高度 (Y)	面积			
高度	808	x	1580	毫米	1,28 平方米	
电池						
数量	6	x	12	=	72 单位	1,13 平方米

组件						
材料	数量	厚度 (Z)	描述	密度	总重量	
玻璃-1	1 单位	3,2 毫米	钢化	8,10 千克/平方米	10,34 千克	
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,52 千克	
焊带	5 单位	0,2 毫米	CuSn6	0,10 千克/平方米	0,11 千克	
电池	72 单位	0,21 毫米	sc-Si	0,20 千克/平方米	0,23 千克	
片状密封胶	1 单位	0,38 毫米	EVA	0,40 千克/平方米	0,52 千克	
玻璃-2	1 单位	3,2 毫米	钢化	8,10 千克/平方米	10,34 千克	
接线盒	1 单位	10 毫米	Monopolar	0,10 千克/平方米	0,10 千克	
二极管 (旁路)	6 单位			0,01 千克/平方米	0,02 千克	
电缆 (+/-)	2 单位	4 毫米 <sup>2</sup>	900 mm	0,10 千克/平方米	0,20 千克	
连接头	2 单位	MC4-T4 类型	PVC-IP67	0,05 千克/平方米	0,10 千克	
总		7,57 毫米		19,97 千克/平方米	22,47 千克	

热特性						
的温度系数			单晶			
短路电流的温度系数	α	[Isc]	0,0814		% / ° C	
开路电压的温度系数	β	[Voc]	-0,3910		% / ° C	
最大功率的温度系数	γ	[Pmpp]	-0,5141		% / ° C	
最大功率电流的温度系数		[Impp]	0,1000		% / ° C	
最大功率电压的温度系数		[Vmpp]	-0,3800		% / ° C	
组件标称工作温度		[NMOT]	+ 47 ± 2		° C	

公差						
工作温度	- 40 / + 85 °C	玻璃尺寸	< ± 2,5 毫米		EN 12543-5	
电介质绝缘电压	3000 伏	玻璃对称公差	< ± 3 毫米		EN 12543-5	
相对湿度	0 / 100 %	细胞单弦分散	< ± 1 毫米		EN 12543-6	
风阻力	2400 Pa				IEC 61215	
机械承载能力	5400 Pa	551 kg/m <sup>2</sup>	最大抗冰雹	∅ 35	97 m/s	IEC 61215
接地电导率	≤ 0.1 Ω		抵抗力	≥ 100 Ω		

分类						
应用	A 类	IEC 61730	污染	程度	1	IEC 61730
电气保护	II 类	IEC 61140 IEC 61730	物料	组	I	IEC 61730
耐火性	A 类	ANSI/UL 790 IEC 61730	安全	因素	1.5	IEC 61730




SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
 N.I.F.: ESB-54.627.278  
 Paseo de los Molinos, 12  
 03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767  
 E: info@solarinnova.net  
 W: www.solarinnova.net







系列	玻璃/玻璃	光伏组件	SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-72	类	单晶
----	-------	------	--------------------------	---	----

位置	正面	-	背面	■	接线盒	-	轴(X)	■	轴(Y)	-
----	----	---	----	---	-----	---	------	---	------	---



性能	电池
----	----



类	AAA	IEC 60904-9	太阳能模拟器	功率测量不确定度范围内	± 3 %
---	-----	-------------	--------	-------------	-------

STC条件		NMOT条件	
辐照度	1000 瓦/m2	辐照度	800 瓦/m2
电池片温度	25 °C	环境温度	20 °C
大气质量	1,5	大气质量	1,5
	ASTM G173	风速	1 m/s
	ASTM 1036		

制造商



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
N.I.F.: ESB-54.627.278  
Paseo de los Molinos, 12  
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN


T/F: +34965075767  
E: info@solarinnova.net  
W: www.solarinnova.net



光伏组件

系列 玻璃/玻璃 参考 SI-ESF-M-BIPV-GG-M125-72 类 单晶

标准保证  
线性表现保证



制造缺陷	12 年数。			
性能	90 %	年后额定功率的	12	运行。
	80 %	年后额定功率的	25	运行。
寿命	> 30 年数。			

环境信息

太阳能小时峰值	6 天				
辐照度媒体	1000 W/ m2		kWh	煤	汽油/天然气 综合
能量产生	1,23 kWh/ 天		1	0,961	0,828
	37 kWh/ 月	避免二氧化碳排放	天	1,18	1,02
	448 kWh/ 年		月	35,41	30,51
			年	430,77	371,15
					0,372 kg/CO2
					0,46 kg/CO2
					13,71 kg/CO2
					166,75 kg/CO2

证书

ISO 9001	质量管理体系。
ISO 14001	环境管理系统。
OHSAS 18001	职业健康与安全管理系统。
CE	欧洲议会和理事会2014年2月26日关于统一成员国法律的指令2014/35/EU, 该法律涉及在特定电压限制内使用的电气设备市场上的可用性。
IEC/EN 61215	晶体硅地面光伏 (PV) 模块。设计资格和型式认可。
IEC/EN 61730-1	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第1部分: 结构要求。
IEC/EN 61730-2	光伏 (PV) 模块安全认证 - 第2部分: 试验要求。
IEC/EN 61701	光伏 (PV) 模块的盐雾腐蚀试验。
IEC/EN 62716	光伏 (PV) 模块 - 氨腐蚀测试。
IEC 62790	光伏组件接线盒安全要求和试验。
IEC/EN 62804-1	光伏 (PV) 模块 - 检测电位诱导降解的试验方法。第1部分: 结晶硅胶。
IEC 62852	光伏系统中直流应用的连接器。安全要求和试验。
UL 1703	平板光伏组件和面板标准。



填充

集装箱20			集装箱40'HQ		
光伏组件 x 托盘	托盘	合计	光伏组件 x 托盘	托盘	合计
-	-	-	26	22	572
IEC 62759-1 光伏 (PV) 模块 - 运输试验 - 第1部分: 模块封装单元的运输和运输					

出口信息

HS编码	85414020	TARIC代码	8541409021
评论			

注意

规格及技术数据的变更不再另行通知。  
本数据基于和满足欧盟标准50380:2018。