SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

参考		SI-ESF-M-BIPV-GG-	M156-120-PERC			
电气特征		STC				
最大功率	[Pmpp]	瓦	310	315	320	325
电源选择	[Pmpp]	瓦	0/+5			
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	33,60	33,90	34,02	34,14
最大功率时的电流	[Impp]	安培	9,22	9,30	9,42	9,51
开路电压	[Voc]	伏	40,86	41,20	41,27	41,29
短路电流	[Isc]	安培	9,66	9,81	9,96	10,06
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流	1500 / 1000			
串联后保险丝的最大电流值	[Icf]	数量	15			
效率	[ηm]	%	18,64	18,97	19,29	19,54
形状因数	[FF]	%	78,49	78,00	77,96	78,16
电气特征		NMOT				
最大功率	[Pmpp]	瓦	228	232	236	239
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	30,59	30,87	30,98	31,08
最大功率时的电流	[Impp]	安培	7,49	7,55	7,65	7,72
开路电压	[Voc]	伏	37,35	37,66	37,72	37,74
短路电流	[Isc]	安培	7,83	7,96	8,08	8,16
机械特性						
高度	(X)	毫米	992			
	(Y)	毫米	1675			
	(Z)	毫米	8			
	区域	m2	1,66			
重量		千克	29,12			
面前		材料	Glass			
		毫米	3,2			
片状密封剂		材料	EVA			
		毫米	0,5			
电池		类型	mono (sc-Si)			
		高度	156,75 x 78,38			
		矩阵	6 x 20			
		数量	120			
片状密封剂		材料	EVA			
		毫米	0,5			
后		材料	Glass			
		毫米	3,2			
接线盒						
保护	年级	IP	67			
二极管	旁路	数量	10			
电缆	(+/-)	数量	2			
		长度	900			
		部分	4			
连接头	(+/-)	类型	MC-T4			
		数量	2			
热特性						
短路电流的温度系数 α	[Isc]	%/º C	0,0814			
开路电压的温度系数 β	[Voc]	%/º C	-0,391			
最大功率的温度系数 γ	[Pmpp]	%/º C	-0,5141			
最大功率电流的温度系数	[Impp]	%/º C	0,1			
最大功率电压的温度系数	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
组件标称工作温度	[NMOT]	º C	47±2			
公差						
工作温度		º C	-40/+85			
电介质绝缘电压		V/DC	3000			
相对湿度		%	0/+100			
风阻力		Pa	2400			
机械承载能力		Pa	8000			
最大抗冰雹		Ø	28			
		m/s	23			
接地电导率		Ω	≤ 0.1			
抵抗性		Ω	≥ 100			
分类						
应用		类	A			
电气保护		类	II			
耐火性		类	A			
污染		程度	1			
物料		组	I			
安全		因素	1.5			
保证						
制造缺陷		年数	12			
性能	90%额定功率	年数	12			
	80%额定功率	年数	25			
描述						

硅电池光伏组件 mono (sc-Si), 系列 光伏建筑一体化-玻璃/玻璃, 用于建筑集成, 来自制造商 SOLAR INNOVA, 最大功率 (Wp) 310-325 W, 最大功率时的电压 (Vmp) 33,60-34,14 V, 最大功率时的电流 (Imp) 9,22-9,51 A, 开路电压 (Voc) 40,86-41,29 V, 短路电流 (Isc) 9,66-10,06 A, 效率 18,64-19,54 %, 组成的 120 电池, 前层钢化玻璃厚 3,2 毫米, 细胞封装层 EVA, 背钢化玻璃璃厚 3,2, 毫米, 接线盒 (二极管, 电缆 4 毫米2, 900 毫米 连接头 MC-T4), 工作温度 -40/+85 ºC, 尺寸 992x1675 毫米, 风阻力 2400 Pa, 机械承载能力 8000 Pa, 重量 29,12 千克