SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

উল্লেখ		SI-ESF-M-BIPV-GG-	P125-60			
ইলেকট্রিকাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স		STC				
ম্যাকজিমাম পাওয়ার	[Pmpp]	ডব্লউপি	170	175	180	185
শক্তি নিরবাচন	[Pmpp]	ডব্লউপি	0/+5			
ভোলটেজ এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Vmpp]	ভোলটস	30,84	31,20	31,50	31,92
কারেন্ট এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Impp]	অ্যাম্পিয়ার	5,52	5,61	5,70	5,79
খোলা বর্তনী ভোলটেজ	[Voc]	ভোলটস	37,50	37,92	38,22	38,60
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	[Isc]	অ্যাম্পিয়ার	5,78	5,92	6,03	6,13
ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোলটেজ	[Vsyst]	ভোলটস	1500 / 1000			
ম্যাকসিমাম সিরিজ ফিউজ	[Icf]	অ্যাম্পিয়ার	15			
এফিসিয়েন্সি	[ηm]	%	15,89	16,34	16,76	17,25
ফিল ফ্যাক্টর	[FF]	%	78,54	77,97	77,91	78,11
ইলেকট্রিকাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স		NMOT				
ম্যাকজিমাম পাওয়ার	[Pmpp]	ডব্লউপি	125	129	132	136
ম্যাকজিমাম পাওয়ার	[Vmpp]	ভোলটস	28,08	28,41	28,68	29,06
ভোলটেজ এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Impp]	অ্যাম্পিয়ার	4,48	4,56	4,63	4,70
কারেন্ট এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Voc]	ভোলটস	34,28	34,66	34,93	35,28
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	[Isc]	অ্যাম্পিয়ার	4,69	4,80	4,89	4,97
ম্যাকানিকাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স						
সাইজ	(X)	এমএম	808			
	(Y)	এমএম	1326			
	(Z)	এমএম	8			
	(অঞ্চল)	m2	1,07			
ওজন		কেজি	18,71			
সামনে		উপাদান	Glass			
		এমএম	3,2			
এনক্যাপসুলেশন		উপাদান	EVA			
		এমএম	0,38			
কোষ		মডেল	poly (mc-Si)			
		সাইজ	125 x 125			
		ম্যাট্রিকস	6 x 10			
		কুয়ান্টিটি	60			
এনক্যাপসুলেশন		উপাদান	EVA			
		এমএম	0,38			
রিয়ার		উপাদান	Glass			
		এমএম	3,2			
জংশন বক্স						
সুরক্ষা	Grade	IP	65			
ডায়োডসে (বাইপাস)	Bypass	কুয়ান্টিটি	5			
ক্যাবলস	(+/-)	কুয়ান্টিটি	2			
		দৈর্ঘ্য	900			
		অধ্যায়	4			
কানেক্টরস	(+/-)	মডেল	MC-T4			
		কুয়ান্টিটি	2			
থার্মাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স						
তাপমাত্রা সহগ অব সর্ট সার্কিট কারেন্ট α	[Isc]	%/º C	0,0825			
তাপমাত্রা সহগ অব ওপেন সার্কিট ভোলটেজ β	[Voc]	%/º C	-0,4049			
তাপমাত্রা সহগ অব ম্যাকসিমাম পাওয়ার γ	[Pmpp]	%/º C	-0,4336			
তাপমাত্রা সহগ অব কারেন্ট এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Impp]	%/º C	0,1			
তাপমাত্রা সহগ অব ভোলটেজ এট ম্যাকসিমাম পাওয়ার	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা	[NMOT]	º C	47±2			
টলারেন্স						
ওয়ারকিং টেম্পারেচার		º C	-40/+85			
ডাইলেকট্রিক ইসোলেশন ভোলটেজ		V/DC	3000			
রিলেটিভ হিউমিডিটি		%	0/+100			
ওয়াইন্ড রেসিস্টান্স		Pa	2400			
ম্যাকানিকাল লোড- বিয়ারিং ক্যাপাসিটি		Pa	8000			
সর্বাধিক শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধে		Ø	28			
		m/s	23			
স্থল পরিবাহিতা		Ω	≤ 0.1			
সহ্য করার ক্ষমতা		Ω	≥ 100			
শ্রেণীবিভাগ						
আবেদন		ক্লাস	A			
নিরাপত্তা		ক্লাস	II			
ফায়ার রেসিস্টান্স		ক্লাস	A			
দূষণ		ডিগ্রী	1			
উপাদান		গ্রুপ	I			
সুরক্ষা		কারণ	1.5			
গ্যারান্টি						
ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস		ইয়ারস	12			
কর্মক্ষমতা	90% রেটে পাওয়ার ক্ষমতা	ইয়ারস	12			
	80% রেটে পাওয়ার ক্ষমতা	ইয়ারস	25			
বর্ণনা						
সিলিকন সেল ফোটোভোলটাইক সৌর মডিউল poly (mc-Si), বিআইপিভি-কাচ/কাচ সিরিজ, স্থাপত্য ইন্টিগ্রেশন জন্য, নির্মাতা সোলার ইনোভা থেকে, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Wp) 170-185 W, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Vmp) 30,84-31,92 V, ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Imp) 5,52-5,79 A, কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Voc) 37,50-38,60 V, শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) 5,78-6,13 A, এফিসিয়েন্সি 15,89-17,25 %, নিয়ে গঠিত 60 কোষ, সামনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, কোষের এনক্যাপসুলেশন স্তর EVA, পিছনের স্তর টেম্পার্ড গ্লাস পুরু 3,2 এমএম, জংশন বক্স (ডায়োডেস, ক্যাবলস 4 এমএম2, 900 এমএম এবং কানেক্টরস MC-T4), ওয়ারকিং টেম্পারেচার -40/+85 ºC, মাত্রা 808x1326 এমএম, ওয়াইন্ড রেসিস্টান্স 2400 Pa, ম্যাকানিকাল লোড- বিয়ারিং ক্যাপাসিটি 8000 Pa, ওজন 18,71 কেজি