SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

ΑΝΑΦΟΡΑ		SI-ESF-M-BIPV-GG-	P156-72			
		STC				
Μέγιστη Ισχύς	[Pmpp]	Wp	320	325	330	335
Επιλογή ισχύος	[Pmpp]	Wp	0/+5			
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ	[Vmpp]	V	37,66	37,80	38,02	38,23
Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[Impp]	A	8,49	8,60	8,69	8,76
Τάση Ανοικτού Κυκλώματος	[Voc]	V	45,95	46,26	46,47	46,62
Ρεύμα Βραχυκυκλώματος	[Isc]	A	9,04	9,06	9,13	9,21
Μέγιστη Τάση Συστήματος	[Vsyst]	V	1500 / 1000			
Μέγιστη Σειρά Ασφαλειών	[Icf]	A	15			
Αποδοτικότητα	[ηm]	%	16,48	16,75	17,03	17,26
Συντελεστής Μορφής [FF]	[FF]	%	76,97	77,56	77,87	78,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		NMOT				
Μέγιστη Ισχύς	[Pmpp]	Wp	236	240	244	247
Τάση στην Μέγιστη Ισχύ	[Vmpp]	V	34,29	34,42	34,62	34,81
Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[Impp]	A	6,89	6,98	7,06	7,11
Τάση Ανοικτού Κυκλώματος	[Voc]	V	42,00	42,28	42,47	42,61
Ρεύμα Βραχυκυκλώματος	[Isc]	A	7,33	7,35	7,40	7,47
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ						
Μέγεθος (X)	(X)	mm	992			
	(Y)	mm	1956			
	(Z)	mm	8			
	(περιοχή)	m2	1,94			
Βάρος		kg	34,25			
Εμπρός		Υλικό	Glass			
		mm	3,2			
Ένδοχο		Υλικό	EVA			
		mm	0,5			
Κυψέλες		Τύπος	poly (mc-Si)			
		Μέγεθος	156,75 x 156,75			
		Μήτρα	6 x 12			
		Ποσότητα	72			
Ένδοχο		Υλικό	EVA			
		mm	0,5			
Οπίσθιο φύλλο		Υλικό	Glass			
		mm	3,2			
ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ						
Προστασια	Βαθμός	IP	67			
Δίοδοι	Παράκαμψη	Ποσότητα	6			
Καλώδια	(+/-)	Ποσότητα	2			
		Longitud	900			
		Ενότητα	4			
Σύνδεσμοι	(+/-)	Τύπος	MC-T4			
		Ποσότητα	2			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ						
Συντελεστής Θερμοκρασίας Ρεύματος Βραχυκυκλώματος α	[Isc]	%/º C	0,0825			
Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάση Ανοικτού Κυκλώματος β	[Voc]	%/º C	-0,4049			
Συντελεστής Θερμοκρασίας Μέγιστης Ισχύος γ	[Pmpp]	%/º C	-0,4336			
Συντελεστής Θερμοκρασίας Ρεύμα στην Μέγιστη Ισχύ	[Impp]	%/º C	0,1			
Συντελεστής Θερμοκρασίας Τάσης στην Μέγιστης Ισχύος	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
Ονομαστικό λειτουργούν θερμοκρασία Πάνελ	[NMOT]	º C	47±2			
ΑΝΟΧΕΣ						
Θερμοκρασία Λειτουργίας		º C	-40/+85			
Τάση Απομόνωση Διηλεκτρική		V/DC	3000			
Υγρασία Αναφοράς		%	0/+100			
Αντίσταση Ανέμου		Pa	2400			
Μηχανική φέρουσα ικανότητα		Pa	8000			
Μέγιστη αντοχή σε χαλάζι		Ø	28			
		m/s	23			
Αγωγιμότητα στο έδαφος		Ω	≤ 0.1			
Αντίσταση		Ω	≥ 100			
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ						
Εφαρμογή		Τάξη	A			
Ηλεκτρική προστασία		Τάξη	II			
Ασφάλεια φωτιάς		Τάξη	A			
Ρύπανση		Βαθμός	1			
Υλικό		Ομάδα	I			
Ασφάλεια		Παράγοντες	1.5			
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ						
Ελαττώματα κατασκευής		χρόνια	12			
Απόδοση	90% της ονομαστικής ισχύος	χρόνια	12			
	80% της ονομαστικής ισχύος	χρόνια	25			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ						

Φωτοβολταϊκα πλαισια κυψελών πυριτίου poly (mc-Si), σειρά BIPV-Ποτήρι/Ποτήρι, για την Αρχιτεκτονική Ολοκλήρωση, από τον κατασκευαστή SOLAR INNOVA, Μέγιστη Ισχύς (Wp) 320-335 W, τάση στην μέγιστη ισχύ (Vmp) 37,66-38,23 V, ρεύμα στην μέγιστη ισχύ (Imp) 8,49-8,76 A, τάση ανοικτού κυκλώματος (Voc) 45,95-46,62 V, ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) 9,04-9,21 A, αποδοτικότητα 16,48-17,26 %, αποτελείται από 72 κυψέλες, μπροστινό στρώμα σκληρυμένο γυαλί παχύ 3,2 mm, ενθυλάκωση στρώσεων κυψέλες EVA, πίσω στρώμα σκληρυμένο γυαλί παχύ 3,2 mm, κουτί σύνδεσης (δίοδοι, καλώδια 4 mm2, 900 mm και σύνδεσμοι MC-T4), θερμοκρασία λειτουργίας -40/+85 ºC, διαστάσεις 992x1956 mm, αντίσταση ανέμου 2400 Pa, μηχανική φέρουσα ικανότητα 8000 Pa, βάρος 34,25 kg.