SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

REFERENZ		SI-ESF-M-BIPV-GG-	P156-54			
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		**STC**				
Maximale Leistung	[Pmpp]	Wp	245	250	255	260
Leistungsauswahl	[Pmpp]	Wp	0/+5			
Maximale Leistung Spannung	[Vmpp]	V	28,84	29,05	29,32	29,70
Strom bei Maximaler Leistung	[Impp]	A	8,49	8,60	8,69	8,76
Leerlaufspannung	[Voc]	V	35,19	35,55	35,84	36,22
Kurzschluß Strom	[Isc]	A	9,04	9,06	9,13	9,21
Maximale Systemspannung	[Vsyst]	V	1500 / 1000			
Maximale Absicherung	[Icf]	A	15			
Wirkungsgrad	[ηm]	%	16,65	16,99	17,33	17,70
Form Faktor	[FF]	%	76,97	77,57	77,87	77,99
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		**NMOT**				
Maximale Leistung	[Pmpp]	Wp	180	184	188	192
Maximale Leistung Spannung	[Vmpp]	V	26,26	26,45	26,70	27,04
Strom bei Maximaler Leistung	[Impp]	A	6,89	6,98	7,06	7,11
Leerlaufspannung	[Voc]	V	32,16	32,49	32,76	33,11
Kurzschluß Strom	[Isc]	A	7,33	7,35	7,40	7,47
MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN						
Größe	(X)	mm	992			
	(Y)	mm	1482			
	(Z)	mm	8			
	(Bereich)	m2	1,47			
Gewicht		kg	25,82			
Vorderseite		Material	Glass			
		mm	3,2			
Verkapselung		Material	EVA			
		mm	0,5			
Zellen		Typ	poly (mc-Si)			
		Größe	156,75 x 156,75			
		Matrix	6 x 9			
		Menge	54			
Verkapselung		Material	EVA			
		mm	0,5			
Rückseite		Material	Glass			
		mm	3,2			
ANSCHLUSSDOSE						
Schutz	Klasse	IP	67			
Dioden	Bypass	Menge	4			
Kabel	(+/-)	Menge	2			
		Länge	900			
		Sektion	4			
Anschlüsse	(+/-)	Typ	MC-T4			
		Menge	2			
THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN						
Temperaturwirkungsgrad des Kurzschlussstromes α	[Isc]	%/º C	0,0825			
Temperaturwirkungsgrad des Leerlaufspannung β	[Voc]	%/º C	-0,4049			
Temperaturwirkungsgrad des Maximalen Leistung γ	[Pmpp]	%/º C	-0,4336			
Temperaturwirkungsgrad der Maximalen Leistung Strom	[Impp]	%/º C	0,1			
Temperaturwirkungsgrad der maximalen Leistung Spannung	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
Nennansprechtemperatur der Modul	[NMOT]	º C	47±2			
ABWEICHUNG						
Betriebstemperatur		º C	-40/+85			
Dielektrischen Isolierung Spannung		V/DC	3000			
Relative Luftfeuchtigkeit		%	0/+100			
Widerstand gegen Windlast		Pa	2400			
Mechanische Belastbarkeit		Pa	8000			
Maximaler Hagelwiderstand		Ø	28			
		m/s	23			
Leitfähigkeit am Boden		Ω	≤ 0.1			
Sicherheits		Ω	≥ 100			
KLASSIFIKATIONEN						
Anwendung		Klasse	A			
Sicherheit		Klasse	II			
Feuerwiderstand		Klasse	A			
Feuerwiderstand		Grad	1			
Material		Gruppe	I			
Sicherheits		Faktoren	1.5			
GEWÄHRLEISTUNG						
Herstellungsfehler		Jahren	12			
Leistungs	90% der Nennleistung	Jahren	12			
	80% der Nennleistung	Jahren	25			

BEZEICHNUNG

Photovoltaik-Solarmodul mit Siliziumzelle poly (mc-Si), GIPV-Glas/Glas-Serie, für Gebäudeintegrierte, vom Hersteller SOLAR INNOVA, Maximale Leistung (Wp) 245-260 W, Maximale Leistung Spannung (Vmp) 28,84-29,70 V, Strom bei Maximaler Leistung (Imp) 8,49-8,76 A, Leerlaufspannung (Voc) 35,19-36,22 V, Kurzschluß Strom (Isc) 9,04-9,21 A, Wirkungsgrad 16,65-17,70 %, zusammengesetzt aus 54 zellen, Frontschicht gehärtetes Glas dick 3,2 mm, Verkapselung Zellschichten EVA, Rückschicht aus gehärtetem Glas dick 3,2 mm, Anschlussdose (dioden, kabel 4 mm2, 900 mm und Anschlüsse MC-T4), Betriebstemperatur -40/+85 ºC, Maße 992x1482 mm, Widerstand gegen Windlast 2400 Pa, Mechanische Belastbarkeit 8000 Pa, Gewicht 25,82 kg.