



AURINKOSÄHKÖ

AURINKOPANEELIT YKSIKITEINEN - SI-ESF-M-M125-72



TIETOA SOLAR INNOVA

Solar Innova käyttää uusinta materiaalien valmistuksessa aurinkomoduulien. Näin varmistetaan, että voimme valvoa laatua tiukasti raaka-aineita ja tuotantoprosesseja tarjota asiakkaillemme kestävän ja ympäristöystävällisen toiminnan tuotteiden tukena meidän 25 vuotta rajallinen valta takuu.

SUORITUSKYVYN

Paneelit on valmistettu erittäin puhtaasta yksikiteisestä piistä ns. Czochralski menetelmällä (CZ). Menetelmän hyöty on aurinkokennon hyötysuhteen kasvu, sillä yhdenmukainen kiderakenne vähentää rekombinaatiota. Jokainen kenno on erikseen mitattu ja sovitettu paneeliin.

LAATU

Paneelin maksimi suorituskyky ja toiminta on parhaimmillaan suorassa auringon paisteessa. Rakennetta tukee anodisoitu alumiiniraami, jossa myös kiinnitysreijitys. Rakenteessa on huomioitu paneelin monikäyttöisyys, sekä järjestelmän laajennettavuus. Nämä aurinkopaneelit on suunniteltu erityisesti teollisuus- ja asuinrakennusasennuksiin. Paneeleita käytetään myös teollisuudessa ja erityisissä turva-alan sovelluksissa.

SERTIFIKAATIT

Tuotantomme tapahtuu seuraavien laatustandardien mukaan:

- ✓ ISO 9001:2008, koskien laatujohtamisjärjestelmä.
- ✓ ISO 14001:2004, koskien ympäristöjohtamisjärjestelmän.
- ✓ OHSAS 18001:2007, koskien terveys ja työturvallisuus.

Paneeleiden laatu on tutkittu ja tunnustettu useissa kansainvälisissä tutkimuslaboratorioissa. Paneelit täyttävät myös seuraavat laatu ja turvallisuus standardit.






AURINKOSÄHKÖ

AURINKOPANEELIT YKSIKITEINEN - SI-ESF-M-M125-72


SÄHKÖISET OMINAISUUDET (STC)

| | | | | | |
|---|------|------------------------|-------|-------|-------|
| Maksimiteho (Pmpp) | [Wp] | 205 | 210 | 215 | 220 |
| Tehotoleranssi | [Wp] | 0 ~ + 5 | | | |
| Jännite maksimiteholla (Vmpp) | [V] | 37,14 | 37,45 | 37,72 | 38 |
| Virta maksimiteholla (Impp) | [A] | 5,52 | 5,61 | 5,70 | 5,79 |
| Tyhjäkäyntijännite (Voc) | [V] | 45,37 | 45,61 | 45,82 | 46,11 |
| Oikosulkuvirta (Isc) | [A] | 5,86 | 5,95 | 6,04 | 6,13 |
| Järjestelmän maksimijännite (V_{system}) | [V] | 600 (UL) / 1.000 (IEC) | | | |
| Sulakkeen koko maks | [A] | 10 | | | |
| Täyttökerroin | [%] | ≥ 73 | | | |




MEKAANISET OMINAISUUDET

| | | |
|---|-----------------|---|
| Korkeu | mm | 1.580 |
| Leveys | mm | 808 |
| Parksuus | mm | 40 |
| Paino | kg | 15,5 |
| Raamirakenne | Materiaali | Anodisoitua alumiinia AL6063-T5 |
| Etusa | Materiaali | Matala rautaista karkaistua lasia |
| Etusa-Parksuus | mm | 3,2 ± 0,2 |
| Aurinkokennot | Tyyppi | Yksikiteinen |
| Aurinkokennot-Määrä | kpl | 6 x 12 |
| Aurinkokennot-Koko | mm | 125 x 125 |
| Aurinkokennot-Kytkeytynä sarjaan | kpl | 72 |
| Aurinkokennot-Kytkeytynä rintaan | kpl | 1 |
| Kapselointi-Laminaatti | Materiaali | Lasi/EVA/Piikkenno matriisi/EVA/TPT |
| Kytkeyntärasia | Luokitus | IP67 |
| Kytkeyntärasia | Suojaus | Pölytiivis, suojattu vesisuihkulta joka suunnalta |
| Kaapeli | Kuvaus | +/- Polarisoidut kaapelit |
| Kaapeli-Pituus | mm | 900 |
| Kaapeli-Poikkipinta-ala | mm ² | 4 |
| Kaapeli | Kuvaus | Matala ylimenovastus minimoijännitehäviöt |
| Liittimet | Tyyppi | MC4 |



LÄMPÖTILAOMINAISSUUDET

| | | |
|--|------|----------|
| Oikosulkuvirta lämpötilakerroin α (Isc) | %/°C | + 0,0814 |
| Tyhjäkäyntijännite lämpötilakerroin β (Voc) | %/°C | - 0,3910 |
| Maksimiteho lämpötilakerroin γ (Pmpp) | %/°C | - 0,5141 |
| Maksimiteho sähkövirta lämpötilakerroin (Impp) | %/°C | + 0,10 |
| Maksimiteho tehojännite lämpötilakerroin (Vmpp) | %/°C | - 0,38 |
| Lämpötila (normaali käyttö) | °C | + 47 ± 2 |



TAKUU

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Herstellungsfehler Garantie | Jahren | 12 |
| Leistungsgarantie | Minimal Nennleistung Ausgang | 90 % bei 10 Jahren, |
| | %/Jahren | 80 % bei 25 Jahren. |

