SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

RÉFÉRENCE		SI-ESF-M-ST-	M182-108-PERC			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		**STC**				
Puissance maximale	[Pmpp]	Wp	395	400	405	410
Sélection de puissance	[Pmpp]	Wp	0/+5			
Courant à puissance maximale	[Vmpp]	V	30,67	30,89	31,16	31,43
Current at Maximum Power	[Impp]	A	12,88	12,94	13,00	13,06
Tension en circuit ouvert	[Voc]	V	37,30	37,54	37,80	38,01
Courant de court-circuit	[Isc]	A	13,50	13,65	13,75	13,82
Tension maximale du système	[Vsyst]	V	1500 / 1000			
Courant nominal maximale du fusible	[Icf]	A	15			
Rendement	[ηm]	%	20,21	20,45	20,72	21,00
Facteur de Forme	[FF]	%	78,45	78,01	77,94	78,14
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		**NMOT**				
Puissance maximale	[Pmpp]	Wp	291	295	299	303
Tension à puissance maximale	[Vmpp]	V	27,93	28,13	28,37	28,62
Courant à puissance maximale	[Impp]	A	10,46	10,51	10,56	10,60
Tension en circuit ouvert	[Voc]	V	34,09	34,31	34,55	34,74
Courant de court-circuit	[Isc]	A	10,95	11,07	11,15	11,21
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES						
Taille	(X)	mm	1134			
	(Y)	mm	1724			
	(Z)	mm	40			
	(area)	m2	1,96			
Poids		kg	21,68			
Cadre		Materiaux	Al-6063-T5			
		mm	40			
Front		Materiaux	Glass			
		mm	3,2			
Encapsulant		Materiaux	EVA			
		mm	0,38			
Cellules		Type	mono (sc-Si)			
		Taille	182 x 91			
		Matrice	6 x 18			
		Quantité	108			
Encapsulant		Materiaux	EVA			
		mm	0,38			
Arrière		Materiaux	TPT			
		mm	0,5			
BOÎTE DE JONCTION						
Protection	Grade	IP	65			
Diodes	Bypass	Quantité	12			
Câbles	(+/-)	Quantité	2			
		Longueur	900			
		Sección	4			
Connecteurs	(+/-)	Type	MC-T4			
		Quantité	2			
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES						
Coefficient de température du courant de court-circuit α	[Isc]	%/º C	0,0814			
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β	[Voc]	%/º C	-0,391			
Coefficient de température de la puissance maximale γ	[Pmpp]	%/º C	-0,5141			
Coefficient de température du courant de puissance maximale	[Impp]	%/º C	0,1			
Coefficient de température de la tension de puissance maximale	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
Température Nominale de Fonctionnement du Module	[NMOT]	º C	47±2			
TOLÉRANCES						
Température de fonctionnement		º C	-40/+85			
Tension d'isolement diélectrique		V/DC	3000			
Humidité relative		%	0/+100			
Résistance au vent		Pa	2400			
Résistance mécanique		Pa	5400			
Résistance maximale à la grêle		Ø	28			
		m/s	23			
Conductivité au sol		Ω	≤ 0.1			
Résistance		Ω	≥ 100			
CLASSIFICATIONS						
Application		Classe	A			
Sécurité électrique		Classe	II			
Résistance au feu		Classe	C			
Pollution		Degré	1			
Matériaux		Groupe	I			
Sécurité		Facteurs	1.5			
GARANTIES						
Défauts de fabrication		Années	12			
Performance	90% de la puissance nominale	Années	12			
	80% de la puissance nominale	Années	25			

DESCRIPTION

Module solaire photovoltaïque à cellules de silicium mono (sc-Si), série Standard, du fabricant SOLAR INNOVA, puissance maximale (Wp) 395-410 W, tension à puissance maximale (Vmp) 30,67-31,43 V, courant à puissance maximale (Imp) 12,88-13,06 A, tension en circuit ouvert (Voc) 37,30-38,01 V, courant de court-circuit (Isc) 13,50-13,82 V, rendement 20,21-31,43 %, composé de 108 cellules, couche avant en verre trempé épais 3,2 mm, couches encapsulantes de cellules EVA, couche arrière de TPT, cadre en aluminium anodisé Al-6063-T5, boîte de jonction (diodes, câbles 4 mm2, 900 mm et connecteurs MC-T4), température de fonctionnement -40/+85 ºC, dimensions 1134x1724 mm, résistance au vent 2400 Pa, résistance mécanique 5400 Pa, poids 21,68 kg.