SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

RIFERIMENTO		SI-ESF-M-ST-	M182-108-PERC			
CARATTERISTICHE ELETTRICHE STC		**STC**				
Potenza massima	[Pmpp]	Wp	395	400	405	410
Selezione della potenza	[Pmpp]	Wp	0/+5			
Tensione alla potenza massima	[Vmpp]	V	30,67	30,89	31,16	31,43
Corrente alla potenza massima	[Impp]	A	12,88	12,94	13,00	13,06
Tensione di circuito aperto	[Voc]	V	37,30	37,54	37,80	38,01
Corrente di cortocircuito	[Isc]	A	13,50	13,65	13,75	13,82
Tensione massima di sistema	[Vsyst]	V	1500 / 1000			
Fusibile massimo in serie	[Icf]	A	15			
Efficienza	[ηm]	%	20,21	20,45	20,72	21,00
Fattore di Forma	[FF]	%	78,45	78,01	77,94	78,14
CARATTERISTICHE ELETTRICHE NMOT		**NMOT**				
Potenza massima	[Pmpp]	Wp	291	295	299	303
Tensione alla potenza massima	[Vmpp]	V	27,93	28,13	28,37	28,62
Corrente alla potenza massima	[Impp]	A	10,46	10,51	10,56	10,60
Tensione di circuito aperto	[Voc]	V	34,09	34,31	34,55	34,74
Corrente di cortocircuito	[Isc]	A	10,95	11,07	11,15	11,21
CARACTERISTICHE MECCANICHE						
Dimensione	(X)	mm	1134			
	(Y)	mm	1724			
	(Z)	mm	40			
	(area)	m2	1,96			
Peso		kg	21,68			
Telaio		Materiale	Al-6063-T5			
		mm	40			
Davanti		Materiale	Glass			
		mm	3,2			
Incapsulante		Materiale	EVA			
		mm	0,38			
Celle		Tipo	mono (sc-Si)			
		Sezione	182 x 91			
		Matrice	6 x 18			
		Quantità	108			
Incapsulante		Materiale	EVA			
		mm	0,38			
Posteriore		Materiale	TPT			
		mm	0,5			
SCATOLA DI GIUNZIONE						
Protezione	Grado	IP	65			
Diodi	Bypass	Quantità	12			
Cavi	(+/-)	Quantità	2			
		Lunghezza	900			
		Sezione	4			
Connettori	(+/-)	Tipo	MC-T4			
		Quantità	2			
CARATTERISTICHE TERMICHE						
Coefficiente di temperatura corrente di corto circuito α	[Isc]	%/º C	0,0814			
Coefficiente di temperatura tensione di circuito aperto β	[Voc]	%/º C	-0,391			
Coefficiente di temperatura de potenza massima γ	[Pmpp]	%/º C	-0,5141			
Coefficiente di temperatura corrente de potenza massima	[Impp]	%/º C	0,1			
Coefficiente di temperatura tensione de potenza massima	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
Temperatura Operativa Nominale delle Modulo	[NMOT]	º C	47±2			
TOLLERANZE						
Temperatura di lavoro		º C	-40/+85			
Voltaggio de isolamento dielettrico		V/DC	3000			
Umidità relativa		%	0/+100			
Resistenza al vento		Pa	2400			
Capacità di carica meccanica		Pa	5400			
Massima resistenza alla grandine		Ø	28			
		m/s	23			
Conduttività a terra		Ω	≤ 0.1			
Resistenza		Ω	≥ 100			
CLASSIFICHE						
Applicazione		Classe	A			
Protezione elettrica		Classe	II			
Resistenza al fuoco		Classe	C			
Inquinamento		Grado	1			
Materiali		Gruppo	I			
Sicurezza		Fattori	1.5			
GARANZIE						
Defetti di fabbricazione		Anni	12			
Rendimento	90% della potenza nominale	Anni	12			
	80% della potenza nominale	Anni	25			

DESCRIZIONE

Modulo solare fotovoltaico a celle di silicio mono (sc-Si), serie Standard, dal produttore SOLAR INNOVA, potenza massima (Wp) 395-410 W, tensione alla potenza massima (Vmp) 30,67-31,43 V, corrente alla potenza massima (Imp) 12,88-13,06 A, tensione di circuito aperto (Voc) 37,30-38,01 V, corrente di cortocircuito (Isc) 13,50-13,82 A, efficienza 20,21-21,00 %, composto da 108 celle, strato frontale in vetro temperato spesso 3,2 mm, strati incapsulanti di celle EVA, strato posteriore TPT, telaio in alluminio anodizzato Al-6063-T5, scatola di giunzione (diodi, cavi 4 mm2, 900 mm e connettori MC-T4), temperatura di lavoro -40/+85 ºC, dimensioni 1134x1724 mm, resistenza al vento 2400 Pa, capacità di carica meccanica 5400 Pa, peso 21,68 kg.