SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
N.I.F.: ESB-54.627.278
Paseo de los Molinos, 12
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN
E: info@solarinnova.net
W: www.solarinnova.net

参考		SI-ESF-M-ST-	P125-96			
电气特征		STC				
最大功率	[Pmpp]	瓦	275	280	285	290
电源选择	[Pmpp]	瓦	0/+5			
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	49,82	49,92	50,02	50,11
最大功率时的电流	[Impp]	安培	5,52	5,61	5,70	5,79
开路电压	[Voc]	伏	60,59	60,67	60,68	60,60
短路电流	[Isc]	安培	5,78	5,92	6,03	6,13
最大系统电压	[Vsyst]	伏/直流	1500 / 1000			
串联后保险丝的最大电流值	[Icf]	数量	15			
效率	[ηm]	%	16,28	16,58	16,88	17,18
形状因数	[FF]	%	78,53	77,97	77,92	78,10
电气特征		NMOT				
最大功率	[Pmpp]	瓦	203	206	210	214
最大功率时的电压	[Vmpp]	伏	45,36	45,45	45,54	45,63
最大功率时的电流	[Impp]	安培	4,48	4,56	4,63	4,70
开路电压	[Voc]	伏	55,38	55,45	55,46	55,39
短路电流	[Isc]	安培	4,69	4,80	4,89	4,97
机械特性						
高度	(X)	毫米	1069			
	(Y)	毫米	1580			
	(Z)	毫米	45			
	区域	m2	1,69			
重量		千克	19,13			
结构		材料	Al-6063-T5			
		毫米	45			
面前		材料	Glass			
		毫米	3,2			
片状密封剂		材料	EVA			
		毫米	0,38			
电池		类型	poly (mc-Si)			
		高度	125 x 125			
		矩阵	8 x 12			
		数量	96			
片状密封剂		材料	EVA			
		毫米	0,38			
后		材料	TPT			
		毫米	0,5			
接线盒						
保护	年级	IP	65			
二极管	旁路	数量	6			
电缆	(+/-)	数量	2			
		长度	900			
		部分	4			
连接头	(+/-)	类型	MC-T4			
		数量	2			
热特性						
短路电流的温度系数 α	[Isc]	%/º C	0,0825			
开路电压的温度系数 β	[Voc]	%/º C	-0,4049			
最大功率的温度系数 γ	[Pmpp]	%/º C	-0,4336			
最大功率电流的温度系数	[Impp]	%/º C	0,1			
最大功率电压的温度系数	[Vmpp]	%/º C	-0,38			
组件标称工作温度	[NMOT]	º C	47±2			
公差						
工作温度		º C	-40/+85			
电介质绝缘电压		V/DC	3000			
相对湿度		%	0/+100			
风阻力		Pa	2400			
机械承载能力		Pa	5400			
最大抗冰雹		Ø	28			
		m/s	23			
接地电导率		Ω	≤ 0.1			
抵抗性		Ω	≥ 100			
分类						
应用		类	A			
电气保护		类	II			
耐火性		类	C			
污染		程度	1			
物料		组	I			
安全		因素	1.5			
保证						
制造缺陷		年数	12			
性能	90%额定功率	年数	12			
	80%额定功率	年数	25			
描述						

硅电池光伏组件 poly (mc-Si), 标系列, 来自制造商 SOLAR INNOVA, 最大功率 (Wp) 275-290 W, 最大功率时的电压 (Vmp) 49,82-50,11 V, 最大功率时的电流 (Imp) 5,52-5,79 A, 开路电压 (Voc) 60,59-60,60 V, 短路电流 (Isc) 5,78-6,13 A, 效率 16,28-17,18 %, 组成的 96 电池, 前层钢化玻璃厚 3,2 毫米, 细胞封装层 EVA, 背层 TPT, 阳极氧化铝框架 Al-6063-T5, 毫米, 接线盒 (二极管, 电缆 4 毫米2, 900 毫米 连接头 MC-T4), 工作温度 -40/+85 ºC, 尺寸 1069x1580 毫米, 毫米, 风阻力 2400 Pa, 机械承载能力 5400 Pa, 重量 19,13 千克