



REFERÊNCIA		SI-ESF-M-NE-10W	
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS			
		STC	
Potência máxima	[Pmpp]	Wp	10
Seleção de potência	[Pmpp]	Wp	0/0,3
Tensão de potência máxima	[Vmpp]	V	17,60
Corrente de potência máxima	[Imp]	A	0,57
Tensão de circuito aberto	[Voc]	V	22,60
Corrente de curto-circuito	[Isc]	A	0,61
Tensão máxima do sistema	[Vsyst]	V	715
Máximo fusíveis em série	[Icf]	A	10
Eficiência	[ηm]	%	9,88
Factor de Forma	[FF]	%	72,77
		NMOT	
Potência máxima	[Pmpp]	Wp	7
Tensão de potência máxima	[Vmpp]	V	16,02
Corrente de potência máxima	[Imp]	A	0,46
Tensão de circuito aberto	[Voc]	V	20,66
Corrente de curto-circuito	[Isc]	A	0,49
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS			
Tamanho	(X)	mm	350
	(Y)	mm	290
	(Z)	mm	25
	(área)	m ²	0,10
Peso		kg	1,49
Moldura		Material	Al-6063-T5
		mm	25
Anterior		Material	Glass
		mm	3,2
Encapsulante		Material	EVA
		mm	0,38
Células		Tipo	mono (sc-Si)
		Tamanho	78 x 21,9
		Matrix	
Encapsulante		Quantidade	36
		Material	EVA
Posterior		mm	0,38
		Material	TPT
		mm	0,5
CAIXA DE JUNÇÃO			
Proteção	Grau	IP	65
Diodos	Bypass	Quantidade	1
Cabos	(+/ -)	Quantidade	2
		Comprimento	900
		Seção	4
Conectores	(+/ -)	Tipo	MC-T4
		Quantidade	2
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS			
Coefficiente de temperatura corrente de curto-circuito α	[Isc]	%/°C	0,0814
Coefficiente de temperatura tensão de circuito aberto β	[Voc]	%/°C	-0,391
Coefficiente de temperatura de potência máxima γ	[Pmpp]	%/°C	-0,5141
Coefficiente de temperatura corrente de potência máxima	[Imp]	%/°C	0,1
Coefficiente de temperatura tensão de potência máxima	[Vmpp]	%/°C	-0,38
Temperatura Nominal de Operação do Módulo	[NMOT]	°C	47±2
TOLERÂNCIAS			
Temperatura de trabalho		°C	-40/+85
Tensão isolamento dieléctrico		V/DC	3000
Umidade relativa		%	0 ~ 100
Resistência ao vento		Pa	2400
Resistência mecânica		Pa	5400
		Ø	28
Máxima resistência ao granizo		m/s	23
Condutividade no solo		Ω	≤ 0,1
Resistência		Ω	≥ 100
CLASSIFICAÇÕES			
Aplicação		Classe	A
Proteção eléctrica		Classe	II
Resistência ao fogo		Classe	C
Polição		Grau	1
Materiais		Grupo	I
Segurança		Fatores	1.5
GARANTIAS			
Defeitos de fabricação		Anos	12
Desempenho	90% da potência nominal	Anos	12
	80% da potência nominal	Anos	25
DESCRIÇÃO			
<p>Módulo solar fotovoltaico de células de Silício mono (sc-Si), série Não Padrão, do fabricante SOLAR INNOVA, potência máxima (Wp) 10 W, tensão de potência máxima (Vm) 17,60 V, corrente de potência máxima (Imp) 0,57 A, tensão de circuito aberto (Voc) 22,60 V, corrente de curto-circuito (Isc) 0,61 A, eficiência 9,88 %, composto de 36 células, camada frontal de vidro temperado espessura 3,2 mm, camadas encapsulantes de células EVA, camada posterior de TPT, moldura de alumínio anodizado Al-6063-T5, caixa de junção (diodos, cabos 4 mm², 900 mm e conectores MC-T4), temperatura de trabalho -40/+85 °C, dimensões 350x290 mm, resistência ao vento 2400 Pa, resistência mecânica 5400 Pa, peso 1,49 kg.</p>			