



RÉFÉRENCE		SI-ESF-M-NE- 80W	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		STC	
Puissance maximale	[Pmpp]	Wp	80
Sélection de puissance	[Pmpp]	Wp	0/2,4
Courant à puissance maximale	[Vmpp]	V	17,20
Current at Maximum Power	[Impp]	A	4,65
Tension en circuit ouvert	[Voc]	V	22,40
Courant de court-circuit	[Isc]	A	5,00
Tension maximale du système	[Vsyst]	V	715
Courant nominal maximale du fusible	[Icf]	A	10
Rendement	[η m]	%	13,15
Facteur de Forme	[FF]	%	71,41
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		NMOT	
Puissance maximale	[Pmpp]	Wp	59
Tension à puissance maximale	[Vmpp]	V	15,66
Courant à puissance maximale	[Impp]	A	3,78
Tension en circuit ouvert	[Voc]	V	20,47
Courant de court-circuit	[Isc]	A	4,06
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
Taille	(X)	mm	676
	(Y)	mm	900
	(Z)	mm	35
	(area)	m ²	0,61
Poids		kg	7,03
Cadre		Materiaux	Al-6063-T5
		mm	35
Front		Materiaux	Glass
		mm	3,2
Encapsulant		Materiaux	EVA
		mm	0,38
Cellules		Type	sc-Si
		Taille	156 x 92,3
		Matrice	
		Quantité	36
Encapsulant		Materiaux	EVA
		mm	0,38
Arrière		Materiaux	TPT
		mm	0,5
BOÎTE DE JONCTION			
Protection	Grade	IP	65
Diodes	Bypass	Quantité	2
Câbles	(+/ -)	Quantité	2
		Longueur	900
		Sección	4
Connecteurs	(+/ -)	Type	MC-T4
		Quantité	2
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES			
Coefficient de température du courant de court-circuit α	[Isc]	%/° C	0,0814
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β	[Voc]	%/° C	-0,391
Coefficient de température de la puissance maximale γ	[Pmpp]	%/° C	-0,5141
Coefficient de température du courant de puissance maximale	[Impp]	%/° C	0,1
Coefficient de température de la tension de puissance maximale	[Vmpp]	%/° C	-0,38
Température Nominale de Fonctionnement du Module	[NMOT]	° C	47±2
TOLÉRANCES			
Température de fonctionnement		° C	-40/+85
Tension d'isolement diélectrique		V/DC	3000
Humidité relative		%	0 ~ 100
Résistance au vent		Pa	2400
Résistance mécanique		Pa	5400
Résistance maximale à la grêle		\emptyset	28
		m/s	23
Conductivité au sol		Ω	$\leq 0,1$
Résistance		Ω	≥ 100
CLASSIFICATIONS			
Application		Classe	A
Sécurité électrique		Classe	II
Résistance au feu		Classe	C
Pollution		Degré	1
Matériaux		Groupe	I
Sécurité		Facteurs	1.5
GARANTIES			
Défauts de fabrication		Années	12
Performance	90% de la puissance nominale	Années	12
	80% de la puissance nominale	Années	25

